



Zebra® 105SLPlus™



SEE MORE. DO MORE.



La 105SLPlus de Zebra ofrece un servicio de impresión confiable, a bajo costo y de alto rendimiento. Esta sólida impresora está diseñada para operar de forma continua, y con las características necesarias para brindar un servicio de impresión rápido, confiable y rentable en los entornos de manufactura y almacenamiento.

Zebra diseñó la 105SLPlus pensando en que sea fácil de utilizar. La interfaz gráfica de usuario multilingüe con íconos en pantalla LCD es intuitiva, lo que minimiza la necesidad de capacitación del usuario y hace que la impresora sea ideal para una diversidad de idiomas y aplicaciones globales. El proceso de carga de cinta es simple y sencillo, lo cual reduce el tiempo de inactividad.

La 105SLPlus está construida totalmente de metal duradero y tiene un sólido mecanismo

de impresión para soportar los entornos más difíciles. La 105SLPlus utiliza la plataforma electrónica comprobada de Zebra para brindar mayor velocidad para aplicaciones de gran volumen, y mayor almacenamiento de formatos, fuentes y gráficos. La tecnología Element Energy Equalizer™ (E³™) prolonga la vida útil del cabezal y ofrece una calidad de impresión excepcional.

La 105SLPlus está diseñada para incorporarse a operaciones existentes. Las diversas opciones de conectividad estándar, que incluyen puerto paralelo, serie, USB y de Ethernet, junto a la compatibilidad que ofrece con modelos anteriores, permiten una integración rápida y sencilla. Para conectividad adicional, elija el servidor de impresión ZebraNet® b/g y obtenga compatibilidad inalámbrica.

Ideal para las siguientes aplicaciones

Manufactura / Etiquetas de identificación de producto, Etiquetas de empaque, Etiquetas de recepción/archivado, Trabajo en proceso

Transportación y logística / Selección y empaque de pedidos, Envío y recepción, Despacho directo y Etiquetado de cumplimiento

Venta al por menor / Envíos, Devoluciones

Gobierno / Seguimiento de bienes, Etiquetado de cumplimiento, Etiquetado de inventario

RESUMEN DE ESPECIFICACIONES*

Nombre de la impresora

105SLPlus

Características estándar

- Panel delantero completo con todas las funciones y pantalla LCD multilingüe con luz. Posee protección mediante contraseña programada por el usuario
- Cabezal de impresión de película delgada Element Energy Equalizer™ (E³) para una mayor calidad de impresión
- Memoria flash de 8 MB: incluye almacenamiento de memoria no volátil de 2 MB disponible para el usuario para objetos descargables
- Puertos serie RS-232 y paralelo bidireccional, con detección automática
- USB 2.0
- Sensores de medios dobles: transmisibles y reflexivos, que se pueden seleccionar a través del software o el panel delantero
- Servidor de impresión ZebraNet® 10/100: admite redes de intercambio automáticas 10Base-T, 100Base-TX y Ethernet rápida 10/100.

Especificaciones de la impresora

Resolución

- 203 ppp/8 ppmm
- 300 ppp/12 ppmm (opcional)

Memoria

Estándar: 16 MB SDRAM; 8 MB flash

Ancho de impresión

4,0 pulg./102 mm

Longitud de impresión

- 203 dpi: 150 pulg./3810 mm (con memoria estándar)
- 300 dpi (opcional): 100 pulg./2540 mm (con memoria estándar)

Velocidad de impresión

- 203 dpi: 12 pulg./305 mm por segundo
- 300 dpi: 10 pulg./254 mm por segundo

Especificaciones de los suministros

- Tipos de suministros: continuo, troquelado, perforado, con marcas negras
- Grosor del suministro (etiqueta y soporte): 0,003 pulg./0,076 mm a 0,012 pulg./0,305 mm
- Tamaño máximo de la bobina de suministro: 8,0 pulg./203 mm de diámetro externo en un eje de 3,0 pulg./76 mm de diámetro interno
- Ancho del suministro (etiqueta y soporte) 0,79 pulg./20 mm a 4,5 pulg./114 mm
- Longitud máxima no continua de la etiqueta: 39 pulg./991 mm

Características de la cinta

- Longitudes estándar: 1476 pies/450 m o 984 pies/300 m
Ofrece proporciones de 2:1 y 3:1 entre las bobinas de suministro y las cintas
- Tamaño máximo de la bobina de la cinta: 3,2 pulg./81,3 mm de diámetro externo en un eje de 1,0 pulg./25,4 mm de diámetro interno
- Cinta enrollada con el recubrimiento hacia afuera
- Ancho de la cinta: 0,79 pulg./20 mm a 4,33 pulg./110 mm

Características de funcionamiento

Ambientales

- Entorno de trabajo:
 - Transferencia térmica = 40 °F/5 °C a 105 °F/40 °C
 - Térmica directa = 32 °F/0 °C a 105 °F/40 °C
- Operación en humedad: 20 % a 85 % sin condensación
- Entorno de almacenamiento/transportación: -40 °F/-40 °C a 140 °F/60 °C
- Almacenamiento en humedad: 5 % a 85 % sin condensación

Eléctricas

- Suministro de energía universal con corrección de factor de energía 100-240 VAC, 47-63 Hz

Homologaciones

- IEC 60950-1, EN 55022 Class B, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- Marcados de producto: cTUVus, CE, FCC-B, ICES-003, VCCI, C-Tick, NOM, S-Mark(Arg), CCC, GOST-R, BSMI, KCC, y UkrSEPRO

Características físicas

- Alto: 15,5 pulg./393,7 mm
- Ancho: 10,31 pulg./261,9 mm
- Profundidad: 20,38 pulg./517,5 mm
- Peso: 50 lb/22,7 kg

Opciones y accesorios

- 300 dpi
- Cortador con bandeja de captura
- Soporte de rebobinado de suministros: rebobinado de rollo de forma interna o dispensador pasivo con eje para bobinado del soporte Memoria flash lineal de 64 MB (instalada de fábrica únicamente)
- Fuentes escalables e internacionales

Soluciones ZebraLink™

Software

- ZebraDesigner™ Pro
- ZebraDesigner para XML
- ZebraNet™ Bridge Enterprise
- ZebraNet™ Utilities v 7.0

Conectividad opcional

- Servidor de impresión (interno) ZebraNet® b/g

Firmware

- ZPL II®
- Solución de impresión global de Zebra
- Web View & Alert (Administración y alertas vía web)
- ZBI 2.0™ (opcional)

Fuentes/Gráficos/Simbologías

Conjuntos de fuentes y caracteres

- La solución de impresión Zebra Global incluye la fuente Unicode™
- Swiss 721 estándar
- Las fuentes de mapas de bits A a H y GS son ampliables hasta 10 veces, alto y ancho independientes.
- La fuente suave escalable Ø (CG Triumvirate Bold Condensed) es ampliable punto-por-punto, alto y ancho independientes
- Caracteres internacionales IBM® Code Page 850
- Incluye UFST® de Agfa Monotype Corporation
- Soporte firmware para fuentes descargables TrueType™
- Fuentes adicionales disponibles

Características gráficas

- Compatible con fuentes y gráficos definidos por el usuario, incluso logotipos personalizados

Simbologías de códigos de barras

- Admiten todos los códigos de barras lineales estándar y códigos 2D

Para obtener una calidad de impresión y un rendimiento óptimos de la impresora, utilice suministros genuinos de Zebra™.



Oficinas centrales corporativas
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Oficinas centrales en el
Pacífico Asiático
+65 6858 0722
apacchannelmarketing@zebra.com

Oficinas centrales en Europa,
Oriente Medio y África
+44 (0)1628 556000
mseurope@zebra.com

Oficinas centrales en Latinoamérica
+1 847 955 2283
inquiry4@zebra.com

Otras localidades / En los EE. UU.: California, Georgia, Illinois, Rhode Island, Texas, Wisconsin **Europa:** Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Polonia, España, Suecia, Turquía, Reino Unido **Pacífico Asiático:** Australia, China, Hong Kong, India, Indonesia, Japón, Malasia, Filipinas, Singapur, Corea del Sur, Taiwán, Tailandia, Vietnam **Latinoamérica:** Argentina, Brasil, Colombia, Florida (Oficinas Centrales de LA en EUA), México **África/Medio Oriente:** Dubái, Sudáfrica

*Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.